

# Tuotevalikoima – Kuljetuskalusto





# Basic – kiristysnauhat/sidontavyöt

Basic on edullinen sidontavyövalikoima, joka kattaa useimmat kuormansidontatarpeet. Kaikki tuotteet täyttävät SS-EN 12195-2 – standardin vaatimukset. Siirymme asteittain kiristimiin, jotka eivät sisällä Cr6+ -yhdisteitä.



## 130410017 | Basic 25, 2-osainen

Leveys: 25 mm | Kiristinpää: 0,3 m, kaksoiskoukku  
Nauhapää: 4,7 m, kaksoiskoukku | LC: 400 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun sekä muussa harrastuskäytössä. 2-osainen, kaksoiskoukku.



## 130410026 | Basic 25, 2-osainen

Leveys: 25 mm | Kiristinpää: 0,3 m, kaksoiskoukku  
Nauhapää: 4,7 m, kaksoiskoukku | LC: 750 daN

Hieman vahvempi sidontavyö, jossa kompakti kiristin. Käytetään kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun sekä muussa harrastuskäytössä. 2-osainen, kaksoiskoukku.



## 130410018 | Basic 25S, 2-osainen

Leveys: 25 mm | Kiristinpää: 0,3 m, maalattu S-koukku  
Nauhapää: 4,7 m, maalattu S-koukku | LC: 400 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun sekä muussa harrastuskäytössä. 2-osainen. Sisältää S-koukun salvalla.



## 132210014 | Basic 25E, päätteetön

Leveys: 25 mm | Pituus: 5,0 m | LC: 800 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun sekä muussa harrastuskäytössä. Ilman sidontavyön päättettä.



## 132210017 | Basic 25E, päätteetön

Leveys: 25 mm | Pituus: 8,0 m | LC: 800 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun sekä muussa harrastuskäytössä. Päätteetön malli, jossa 8 m pitkä hihna.



## 130510008 | Basic 35, 2-osainen

Leveys: 35 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kaksoiskoukku  
Nauhapää: 5,6 m, kaksoiskoukku | LC: 1000 daN

Täydellinen sidontavyö, joka sopii lähes kaikkiin tilanteisiin, keville ja keskiraskeille kuormille.



## 132310002 | Basic 35E, päätteetön

Leveys: 35 mm | Pituus: 5,0 m | LC: 2000 daN

Pieni sidontavyö kompaktilla kiristimellä. Käytetään kuorman sidontaan kattotelineille ja perävaunuun sekä muussa harrastuskäytössä. Päätteetön malli.



## 130210009 | Basic 35CR, 2-osainen

Kiristinpää: 0,1 m, suoraliitoskaksoiskoukku | Nauhapää: 3,0 m rengas | Pituus: 5,0 m | LC: 1000 daN

Basic 35CR on autonsidontavyö ajoneuvon kiinnittämiseen perävaunuun.



## 130610092 | Basic 50-2000, 2-osainen

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kaksoiskoukku  
Nauhapää: 9,6 m, kaksoiskoukku | LC: 2000 daN

Markkinoiden yleisin sidontavyö 4T/LC2000 daN, jota käytetään useimmissa kuljetusliikkeissä.



## 130610093 | Basic 50-2500, 2-osainen

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kaksoiskoukku  
Nauhapää: 9,6 m, kaksoiskoukku | LC: 2500 daN

Sidontavyö 5T/LC2500 daN, jota käytetään useimmissa kuljetusliikkeissä. Erinomainen ulkomaan liikenteeseen.



## 130610053 | Basic 50-2000, 2-osainen

Kiristinpää: 0,5 m, silmukka 5,5 cm | Nauhapää: 9,5 m, silmukka 5,5 cm | Murtolujuus: 4000 kg | LC: 2000 daN

Täydellinen sidontavyö reunaliinapäätteelle. Soveltuu käytettäväksi esim. Bussbygg-, Ekeri-, NTM- ja Närko -kuormansidontajärjestelmissä.



## 130610134 | Basic 50-2000, 2-osainen

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kiinnitysankkuri nelinkertaisella kiinnityksellä  
Nauhapää: 9,6 m, kiinnitysankkuri nelinkertaisella kiinnityksellä | LC: 2000 daN

Täydellinen sidontavyö, jossa reunaliinapäätte. Sopii Norfrig- ja Krone -kuormansidontajärjestelmiin.



**130610130 | Basic 50-2000 ERGO, 2-osainen**

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,4 m, kaksoiskoukku  
Nauhapä: 9,6 m, kaksoiskoukku | LC 2000 daN

*Basic Ergossa on käänteinen kiinnitys, joka mahdollistaa luonnollisen työliikkeen, sekä vähentää olkapäihin ja niveliin kohdistuvaa kuormitusta ja rasitusta.*



**130610137 | Basic 50CR, 2-osainen**

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 0,3 m, kääntyvä koukku  
Nauhapä: 2,2 m, kääntyvä ja liukuva koukku  
LC 2500 daN | Kuminen kulumissuoja nauhapäässä

*Basic 50CR on tukeva autonsidontavyö, jossa on kuminen kulumissuoja ja kääntyvät koukut.*



**132610059 | Basic 50ETF, 2-osainen**

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 1,0 m salvallisen päätteen kanssa | Nauhapä: 3,0 m salvallisen päätteen kanssa | LC: 1000 daN

*Sisäpuolinen sidontavyö, joka sopii combi- tai yleiskiskolla varustettuihin kuormakoreihin.*



**132610062 | Basic 50, sisäpuolinen sidontavyö**

Leveys: 50 mm | Kiristinpää: 1,0 m kiskoon tarkoitettun kaksoiskoukun kanssa | Nauhapä: 3,0 m kiskoon tarkoitettun kaksoiskoukun kanssa  
LC: 600 daN | LC: 1000 daN

*Combikiskoon soveltuva sisäpuolinen sidontavyö, jossa kaksoiskoukku.*



**131410056 | Basic 50-2000, nauhapää**

Leveys: 50 mm | Pituus: 9,6 m, kaksoiskoukku  
LC: 2000 daN

*Nauhapää sidontavyöhön 4T/LC2000 daN, tuotenro 130610092.*



**131410060 | Basic 50-2000, nauhapää**

Leveys: 50 mm | Pituus: 9,6 m, kaksoiskoukku  
salvalla | LC: 2000 daN

*Nauhapäässä koukku ja salpa, joka pitää koukun sidontapidikkeessä. Käytetään tuotenroon 130610092.*



**131410059 | Basic 50-2000, nauhapää**

Leveys: 50 mm | Pituus: 9,0 m salvallisen päätteen kanssa | Murtolujuus: 2000 kg | LC: 1000 daN

*Nauhapää combi- tai yleiskiskoon 9 m. Katkaise itse haluamaasi mittaan. Käytetään tuotenroon 132610059.*



**131410063 | Basic 50-2000, nauhapää**

Leveys: 50 mm | Pituus: 4,0 m, kaksoiskoukku  
LC: 2000 daN

*Nauhapäässä kaksoiskoukku, voidaan käyttää kaikkiin Basic 50-2000 -malleihin.*



**131010046 | Basic 50-2000, kiristinpää**

Leveys: 50 mm | Pituus: 1,5 m, kaksoiskoukku  
LC: 2000 daN

*Kiristinpäässä kaksoiskoukku, voidaan käyttää kaikkiin Basic 50-2000 -malleihin.*



**130610131 | Basic 50-2000, kiristinpää**

Leveys: 50 mm | Pituus: 0,4 m, kaksoiskoukku  
LC: 2000 daN

*Kiristinpäässä kaksoiskoukku, voidaan käyttää kaikkiin Basic 50-2000 -malleihin.*



**131010051 | Basic 50-2000, kiristinpää**

Leveys: 50 mm | Pituus: 1,0 m, kaksoiskoukku  
LC: 2000 daN

*Kiristinpäässä kaksoiskoukku, voidaan käyttää kaikkiin Basic 50-2000 -malleihin.*

# Kuormatuet

Kuormatukia käytetään kuorman tukemiseen ja erottelemiseen kuormatilassa. Kuormatuet on helppo asettaa paikalleen ja niiden pituus voidaan säätää kuormatilan korkeuden mukaan.



## 170210015 | Ergobar – lyhyt

1900–2400 mm, 800 N

Uusi matalammille kuormakoreille tarkoitettu 2-jousitoiminnolla varustettu kuormatuki 800 N:n jousipaineella. Ainutlaatuinen runkoprofiili antaa tuelle lujuutta ja muodostaa integroidun kahvan. Kuormatuki pysyy itsestään pystyssä lattian ja katon välissä heikomman jousen avulla. Voimakkaamman jousen saa helposti käyttöön kahvalla, jolloin kiinnitys siirtyy lukitustilaan.

## 170210016 | Ergobar – standard

2400–2800 mm, 1500 N | BC 150 daN

Uusi korkeammille kuormakoreille tarkoitettu 2-jousitoiminnolla varustettu kuormatuki 1500 N:n jousipaineella. Ainutlaatuinen runkoprofiili antaa tuelle lujuutta ja muodostaa integroidun kahvan. Kuormatuki pysyy itsestään pystyssä lattian ja katon välissä heikomman jousen avulla. Voimakkaamman jousen saa helposti käyttöön kahvalla, jolloin kiinnitys siirtyy lukitustilaan.

## 170210017 | Ergobar – pitkä

2650–3450 mm, 1500 N | BC 150 daN

Uusi korkeammille kuormakoreille tarkoitettu 2-jousitoiminnolla varustettu kuormatuki 1500 N:n jousipaineella. Ainutlaatuinen runkoprofiili antaa tuelle lujuutta ja muodostaa integroidun kahvan. Kuormatuki pysyy itsestään pystyssä lattian ja katon välissä heikomman jousen avulla. Voimakkaamman jousen saa helposti käyttöön kahvalla, jolloin kiinnitys siirtyy lukitustilaan.



## 170210002 | Kaasujousitoiminen kuormatuki – pitkä

2350–3350 mm, 1200 N | BC 125 daN

Perinteinen kaasujousitoiminen kuormatuki, jota käytetään markkinoiden useimmissa korkeissa kuljetuskoreissa. Vankka kuormatuki, joka myötäilee ajoneuvon liikkeitä.



## 170210003 | Kaasujousitoiminen kuormatuki – lyhyt

1900–2550 mm, 1200 N

Perinteinen kaasujousitoiminen kuormatuki, jota käytetään markkinoiden useimmissa matalammissa kuljetuskoreissa. Vankka kuormatuki, joka myötäilee ajoneuvon liikkeitä.



## 170210009 | Kaasujousitoiminen kuormatuki – lyhyt


1900–2550 mm, 900 N | Valkoinen kahva

Perinteisen kaasujousitoimisen kuormatuen kaasujousen paine on matalampi. Käytössä markkinoiden useimmissa keveissä hyötyajoneuvoissa. Vankka kuormatuki, joka myötäilee ajoneuvon liikkeitä.



## 170110030 | Kaasujousikuormatuen talle

Kuormatukien tallet voidaan vaihtaa niin ylä- kuin alaosankin.



## 170110005 | Ergobar-tangon talle

## 170110029 | Sininen kahva

Kaasujousitoiminen kuormatuki, varaosa

Kaasujousitoimisen kuormatuen koko kahva on helppo vaihtaa.



## 170110036 | Kaasujousi, 1200 N

Kaasujousitoiminen kuormatuki, varaosa

Kaasujousitoimisen kuormatuen kaasujousia on saatavana vaihtoehtoina 1200 N, 900 N ja 700 N.



# Lämpöseinät ja lavahuput

Lämpöseinä voidaan käyttää useimmissa kuormatiloissa. Erittäin tehokkaasti eristävä materiaali takaa hyvän eristyksen eri lämpötila-alueiden välillä, mahdollistaen turvallisen pakaste- ja kylmätuotteiden tai kylmänarkojen tuotteiden kuljetuksen.



## 280110061 | Taiteseinä

L x K 2500 x 3200 mm | Polyesterikudos, valkoinen | Väliseinä | 0,042 W/mK

Taiteseinä, jonka helpohoitoinen pintamateriaali kestää kulutusta. Koostuu 7 segmentistä, joista kahdessa ulommassa on hihnät kuormatukien kiinnitystä varten. Lisäksi ylös joka kulmaan voidaan asettaa pidike kuormatuen tallea varten ja keskelle saa lisää hihnariivejä. Saatavana eri värejä ja kokoja.



## 280110157 | Walk in Wall

3-osainen taiteseinä | Väliseinä | 0,042 W/mK

Tämä 3-osainen, ovella varustettu seinä soveltuu kauko- ja jakelukuljetuksiin. Keskellä sekä kaikissa kulmissa on pidikkeet kuormatukia varten. Seinästä on saatavana eri värejä ja kokoja.



## 280110141 | Be Cool 3-osainen

L x K 2500 x 3350 mm | Väliseinä | 0,037 W/mK

Be Cool on lämpöseinä, joka mahdollistaa hyvän eristyksen kuljetustilan eri lämpötilavyöhykkeiden välillä. Valmistettu erillisistä osista, joita on helppo nostaa ja siirtää. Seinän sijoitus kuormatilaan "oversize"-periaatteen mukaisesti. Saatavana eri värejä ja kokoja.



## 280110046 | Väliseinä tyyppi 1

Rullattava hopea | L x K 2500 x 3200 mm | Kulumissuoja alaosassa | 0,048 W/mK

Pehmeä kylmäseinä kulutusta kestävästä materiaalista, joka on helppo pitää puhtaina ja hygieenisinä. Seinästä on saatavana eri kokoja, 10 cm:n korkeusvälein.



## 280110054 | Safecold 3-osainen

L x K 2470 x 3330 mm | Väliseinä | 0,034 W/mK

Safecold on väliseinäjärjestelmä, joka on täysin riippumaton kiskoista ja rakenteiden muista kiinnikkeistä. 3-osainen seinä on erinomainen välitasoa käytettäessä.



## 280110066 | Lavahuppu, eurolava

1200 x 800 x 1500 mm | Edestä avettava | Eriste 300 g/m² | 0,048 W/mK

## 280110069 | Lavahuppu, rullakko

700 x 800 x 1500 mm

Erittäin hyvin eristävät lavahuput pakaste- ja kylmätuotteiden sekä kylmänarkojen tuotteiden turvalliseen kuljetukseen.



# Pikalukkovyöt

Pikalukkovyö on monipuolinen kiinnityshihna, jossa on sinkkivalettu pikalukko. Saatavana eri pituuksina. Tukkupakkaus 10 kpl/pussi.



## 130310060 Lajitelmalaatikko Pikalukkovyöt 25 mm

Lajitelmalaatikko, 32 kpl sidontavöitä  
Leveys: 25mm | Pituus: 8 x (1m, 2m, 3m, 5m)  
Väri: 1m (punainen), 2m (oranssi), 3m (sininen),  
5m (musta)



Tuotenro	Leveys	Pituus	Väri	Määrä/pkt
130310063	25 mm	1 m	Punainen	2 kpl
130310065	25 mm	1,5 m	Musta	2 kpl
130310067	25 mm	2 m	Oranssi	2 kpl
130310069	25 mm	2,5 m	Keltainen	2 kpl
130310071	25 mm	3 m	Sininen	2 kpl
130310073	25 mm	3,5 m	Musta	2 kpl
130310074	25 mm	5 m	Musta	2 kpl

# Sidontavöiden päätteet



## 120210080 | Kiinnitysankkuri nelinkertaisella kiinnityksellä

Murtolujuus: 5000 kg | LC: EN-12640 LC 2500  
daN  
EN-12195 LC 2500 daN | Sinkitty

Sopii Norfrig-/Krone-umpikorien reunaliinaan.



## 120510051 | Kiinnitysankkuri kaksinkertaisella kiinnityksellä, jossa pyöreä rengas

Murtolujuus: 2250 kg | LC: EN-12640 LC 400 daN  
EN-12195 LC 1125 daN | Sinkitty (Cr6+ -vapaa)

Lentokonekiskopäätte, joka soveltuu kevyisiin  
kiskojärjestelmiin ja seinien puomikiskoihin.

# Kuormansidonnan lisätarvikkeet



## 160110004 | Kitkamatto

5000 x 250 x 4 mm | Kumi

Kitkamatolla (luistonestomatto) lisää kitkaa huomattavasti. Kitkamattomme avulla voidaan vähentää tarvittavien sidontavöiden määrää 40 %.



## 160210001 | Basic-kulmasuoja

50 mm:n hihnalle | Mitat: 100 x 90 x 2 mm  
Muovi, vihreä | 390 kpl/pakkaus | 3120 kpl/lava  
8 pakkausta/lava

Kulmasuoja, hihnan leveys max. 50 mm.  
Asennetaan ilman pujottamista.



## 160210006 | Heavy duty -kulmasuoja

50 mm:n hihnalle | Mitat: 85 x 120 x 30 mm  
Muovi, punainen | 200 kpl/pakkaus | 2400 kpl/lava  
12 pakkausta/lava


Tukeva kulmasuoja, hihnan leveys max. 50 mm.  
Asennetaan ilman pujottamista.



## 160210008 | Kulmasuoja

Tukeva | Mitat: 120 x 120 x 15 x 6000 mm  
Muovi, sininen

Tukeva kulmasuoja. Käytetään teollisuudessa,  
kuljetuksissa, kuormatukena ja kulmasuojana.  
Kestää suuretkin kuormitukset.



## 160210007 | Kulmasuoja

Tukeva | Mitat: 190 x 190 x 19 x 6000 mm  
Muovi, oranssi

Erittäin kestävä kulmasuoja. Käytetään teol-  
lisuudessa, kuljetuksissa, kuormatukena ja  
kulmasuojana. Kestää suuretkin kuormitukset.



## 131410058 | Turvanauha kontille

Pituus: 120 cm | Leveys: 50 mm  
Murtolujuus: 8000 daN | Koukku ja turvasalpa

Turvanauha kiinnitetään kontin oviin ennen avaa-  
mist, jotta kontin ovet eivät pääse avautumaan  
hallitsematta.

# Tuki- ja kuormapalkit

## 300410008 | Matalaprofiilinen tukipuomi

P = 2290–2520 mm | Keskeltä säädettävissä | 1000 daN | Kiinnitin molemmissa päissä

Tämä tukipuomi on nivelletty molemmista päistä, minkä ansiosta puomi seuraa ajoneuvoyhdistelmän liikkeitä.



## 300410007 | Tukipuomi

P = 2400–2700 mm | Keskeltä säädettävissä | Kiinnitin molemmissa päissä

Tämä tukipuomi on markkinoiden yleisimpiä malleja. Se voidaan jakaa keskeltä, kun se ei ole käytössä.



## 300410005 | Tukipuomi combi-yleiskiskoon

P = 2340–2630 mm | Putken pituus: 2300 mm | 700 kg

Tukipuumia käytetään kuorma-auton kuormatilassa combikiskojen kanssa pitämässä kuormaa paikallaan ja luomaan kuormavyöhykkeitä kuljetustilan sisälle.



## 300410001 | Välipuomi – pitkä, pyöreä

Alumiinia | P = 2000–2500 mm | Halk. 44 mm | 24 mm:n päätytappi | Paino 3,8 kg | Lukitusvoima 160 daN

Pyöreä välipuomi sopii kiskoihin, joissa on 20 tai 25 mm:n reiät. Saatavana myös lyhyempi pituus.



## 290110002 | ATD -välitasopalkki, vakio

1000 kg | 2308–2756 mm | Kattoripustus toisessa päässä, läpivienti toisessa | Pinta-asennettavalle kiskolle | Double Decking -palkki

Välitasopalkki pinta-asennettavalle urakiskolle (ATD).



## 290410001 | ATD pinta-asennettava kaksoisurakisko

1960 mm | Double Decking -urakisko

Pinta-asennettava kaksoisurakisko (ATD).



## 290110014 | ATD-F -välitasopalkki, vakio

1000 kg | 2285–2800 mm | Väh.pituus seinä/katto 2340 mm | Kattoripustus toisessa päässä, läpivienti toisessa Double Decking -palkki

Välitasopalkki kuormatilan seinään upotetulle urakiskolle (ATD-F).



## 290410014 | ATD-F upotettu kaksoisurakisko

1960 mm | kohdistusmerkinnät | 5 mm asennusreiät | 14 kpl kummallakin puolella | Double Decking -urakisko

Upotettu kaksoisurakisko (ATD-F).



## 290510001 | Double Decking -säätötanko

Välitasopalkin ATD/ATD-F korkeuden säätöön | P = 1250 mm | Forankra-malli

Tanko kuormapalkkien laskemiseen välitasokäytössä. Toimii sekä ATD- että ATD-F-malleissa. Litteä kärki.



## 290510003 | Double Decking -säätötanko

ATD/ATD-F-palkin korkeudensäätö | Krone-malli | Koukku | Double Decking -tarvike

Tanko kuormapalkkien laskemiseen välitasokäytössä. Toimii sekä ATD- että ATD-F-malleissa.



# Sidontaketjut ja kiristimet



## 150110024 | Sidontaketju 8 mm koukku-koukku

Luokka: 8 – lyhythahloinen | Murtolujuus: 8,2 tonnia  
LC: 4 kN | Pituus: 3,5 m | Väri: musta/keltainen  
Salpakoukku 7/8 mm | 2 kpl sangossa

Sidontaketju, jossa lyhythahloinen ketju nuorrutettua luokan 8 laatua. Suoraan asennettava koukku, jossa salpa kummassakin päässä.

Vakiopituus 3,5 m, saatavana muitakin pituuksia.



## 150210024 | Vanttikiristin 8 mm

Murtolujuus: 8,2 tonnia | LC: 40 kN | Varmistussokalla

Markkinoiden yleisin vanttikiristin kiinnittyy lenkkien välistä ketjuun ja muuttaa ketjun pituutta.

Tarkoitettu lyhythahloiselle ketjulle, jonka laatu on vähintään luokkaa 8.



## 150110013 | Sidontaketju 10 mm koukku-koukku

Luokka: 8 – lyhythahloinen | Murtolujuus: 12,8 tonnia  
LC: 63 kN | Pituus: 3,5 m | Väri: musta/keltainen  
Salpakoukku 10 mm | 2 kpl sangossa

Sidontaketju, jossa lyhythahloinen ketju nuorrutettua luokan 8 laatua. Suoraan asennettava koukku, jossa salpa kummassakin päässä.

Vakiopituus 3,5 m, saatavana muitakin pituuksia.



## 150210003 | Vanttikiristin 10 mm

Murtolujuus: 12,8 tonnia | LC: 63 kN | Varmistussokalla

Markkinoiden yleisin vanttikiristin kiinnittyy lenkkien välistä ketjuun ja muuttaa ketjun pituutta.

Tarkoitettu lyhythahloiselle ketjulle, jonka laatu on vähintään luokkaa 8.



## 150110016 | Sidontaketju 13 mm koukku-koukku

Luokka: 8 – lyhythahloinen | Murtolujuus: 21,6 tonnia  
LC: 100 kN | Pituus: 3,5 m | Väri: musta/keltainen  
Salpakoukku 13 mm | 2 kpl sangossa

Sidontaketju, jossa lyhythahloinen ketju nuorrutettua luokan 8 laatua. Suoraan asennettava koukku, jossa salpa kummassakin päässä.

Vakiopituus 3,5 m, saatavana muitakin pituuksia.



## 150210008 | Vanttikiristin 13 mm

Murtolujuus: 21,6 tonnia | LC: 100 kN | Varmistussokalla

Markkinoiden yleisin vanttikiristin kiinnittyy lenkkien välistä ketjuun ja muuttaa ketjun pituutta.

Tarkoitettu lyhythahloiselle ketjulle, jonka laatu on vähintään luokkaa 8.

# Haarukkavaunun stoppari

## 241610002 | Haarukkavaunun stoppari

Magneetilla | Polyuretaania


Pysäköintilevy haarukkavaunulle.



## 241610001 | Haarukkavaunun stoppari

Kumia | Musta

Pysäköintilevy haarukkavaunulle.



# Multi-Stick



Yläosa,  
jossa Secu-Stick-toiminto



Yläosa,  
jossa Strap-Go-toiminto



Yläosa,  
jossa kulmasuojatoiminto



Teleskooppikahva

## Multi-Stick – monitoimityökalu

### 330410041 | Teleskooppikahva

1000–2500 mm | Alumiini 0,65 kg

### 330410042 | Erillinen yläosa | Secu-Stick-toiminto

182 x 97 mm | Alumiini-teräs 0,54 kg

Helpompi hihnojen, kulmasuojien ja kapellilautojen käsittely.

### 330410043 | Erillinen yläosa | Strap-Go toiminto 220 x 86 mm |

Alumiini-teräs 0,44 kg

Helpottaa kiristysnauhojen käsittelyä.

### 330410044 | Erillinen yläosa | Kulmasuojatoiminto 900 x 120 mm | Teräs 0,90 kg

Helpottaa kulmasuojien käsittelyä.

Multi-Stick helpottaa korkeuden tai etäisyyden vuoksi vaikeasti tavoitettaviin paikkoihin pääsyä esim. asennettaessa kiristysnauhoja, kulmasuojia tai kapellilautoja. Teleskooppikahva voidaan yhdistää erilaisiin yläosiin.

# Koritarvikkeet



## 300510006 | Combikisko terästä 2,5 mm

P = 3000 mm | vedenpoistoaukko  
Reiät 25 mm valkoinen | Sidontakisko



## 300510002 | Combikisko alumiinia

L = 3000 mm | Reiät 25 mm | AW-6082 T6  
Sidontakisko



## 330410024 | Ripustuskoukku combikiskoon, pari



## 330410012 | Pidike lattiaharjalle ja lapiolle

Combikiskoon, siirrettävä



## 330410006 | Säilytyslaatikko sidontavöille rullausmekanismilla

Combikiskoon, siirrettävä



## 330410046 | BandiBag – Säilytyslaukku sidontavöille

Combi- ja yleiskiskoon, siirrettävä

## Kuormantuennan asiantuntija

**Forankra on johtava eurooppalainen kuormansidonnän, kuorman optimoinnin ja nostovarusteiden toimittaja. Asiantuntemuksemme, laadukkaan valikoimamme sekä räätälöityjen ratkaisuiden avulla asiakkaamme varmistavat liikutettavien tavaroiden kiinnityksen.**

### Tuotevalikoima – Kuljetusliikkeet

Kädessäsi on tuotevalikoimamme kuljetusalalla useimmin käytetyistä kuormansidontatuotteista. Esittelemme yleisimmät tuoteryhmät sekä eniten käytetyt tuotteet.

Valikoimassamme on useita muitakin tuotteita, joten otathan yhteyttä asiantuntijoihimme selvittääksemme, mitkä tuotteet ja ratkaisut täyttävät parhaiten juuri sinun tarpeesi.

### Tiedäthän, että:

Forankra AB ei toimita pelkästään vakiotuotteita. Oman tuotantomme ansiosta voimme tarjota ainutlaatuisia joustavuutta sekä mahdollisuuden kehittää asiakkaan tarpeeseen mukautettuja tuotteita ja ratkaisuja.

Kaikille tuotteillemme on tehty laadunvarmistus, ja ne täyttävät kaikki voimassa olevat lait ja viranomaisvaatimukset. Pyrimme aina parhaaseen mahdolliseen laatuun ja tuotteemme ovat sertifioitu ISO 9001-2008 ja 14001-2015 -standardien mukaisesti.

Tukkumyynti Suomessa:



### Widni Oy

Valokaari 8, 00750 Helsinki

Puh. 09 7518 0500

info@widni.fi www.widni.fi



**Forankra AB.** Box 100, SE-447 23 Vårgårda, Sweden  
Tel: +46 322 66 78 00 • info@forankra.se • [www.forankra.se](http://www.forankra.se)